

購入前にご確認ください。

・本製品はプリウス(ZVW50系(2016年3月現在))の右ハンドル車専用です。
※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
・本製品の適合を下記で必ず確認してください。

適合	●Aプレミアム “ツーリングセレクション” ●Aプレミアム ●A “ツーリングセレクション” ●A ●S “ツーリングセレクション” ●S
適合不可	●Eグレード ●おくだけ充電／インテリアパネルセット／ LEDブルーライティングキット／シフトノブ&パネルセット のメーカーオプション装着車

【注意】この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品を装着することで、他のプリウス専用設計のアクセサリー用品の装着ができなくなる場合があります。●カップホルダーの仕切り部分の可動機能は使用できなくなります。●経年変化により内装に劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。●本製品のカッティングや車両側の誤差により形状の一部合わない箇所がある場合があります。●製品表面に多少の傷や凹凸等がある場合がありますが、製造工程上やむを得ず発生するものです。あらかじめご了承ください。●素材の特性上、表面にムラや跡が出る場合がありますが不良ではありません。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったり、日焼けによる周囲との色の差が出る場合があります。●本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。●本製品の使用・取り付けや、分解・改造・加工等によって生じた事故や、車両および本製品の破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

部品構成

- ①コンソールトレイパネル
- ②コンソールパネル
- ③シフトパネル
- ④ハンドルパネル



取付方法

※②③④の製品には傷防止用保護フィルムが貼ってあります。取付前に必ずはがしてから取り付けてください。(①の製品には保護フィルムが貼ってありません。)
※本製品の取り付け・取りはずしは、必ず安全な場所に停車して行なってください。
※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。
※取付作業前に取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ってください。(脱脂作業)
※本製品には鋭利な部分がありますので、取り付ける際には十分注意してください。

コンソールトレイパネル・コンソールパネル取付方法

*必ずコンソールトレイパネル取付後にコンソールパネルを取り付けてください。

- 1 ①のコンソールトレイパネルをフロントコンソールトレイにあてがい、取付場所を確認します。(写真1)

※アクセサリーソケットのフタを持ち上げながら、パネルにある穴を通して取り付けます。(写真1)



- 2 コンソールトレイパネルの裏側にある両面テープ剥離紙(12箇所)をはがし、確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。(写真1)

注意 表記の「両面テープ貼り付け時の注意事項」を確認してください。
貼り付ける位置がずれるとアクセサリーソケットのフタ等が開かなくなるおそれがあります。十分注意して貼り付けてください。

- 3 純正コンソールボックスを開きます。(写真2)



- 4 ②のコンソールパネルをコンソールにあてがい、取付場所を確認します。(写真3)



- 5 コンソールパネルの裏側にある両面テープ剥離紙(3箇所)をはがし、確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。(写真3)

注意 表記の「両面テープ貼り付け時の注意事項」を確認してください。

シフトパネル取付方法

- 1 ③のシフトパネルをシフトノブまわりにあてがい、取付場所を確認します。(写真4)

- 2 シフトパネルの裏側にある両面テープ剥離紙(4箇所)をはがし、確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。(写真4)

注意 表記の「両面テープ貼り付け時の注意事項」を確認してください。
貼り付ける位置がずれるとスイッチ類が正常に押せなくなるおそれがあります。十分注意して貼り付けてください。



ハンドルパネル取付方法

- 1 ④のハンドルパネルをハンドルのホーンボタンの下に滑り込ませるようにしてあてがい、取付場所を確認します。(写真5)

- 2 ハンドルパネルの裏側にある両面テープ剥離紙(3箇所)をはがし、確認した取付場所へ一度でしっかりと貼り付けます。(写真5)

注意 表記の「両面テープ貼り付け時の注意事項」を確認してください。
貼り付ける位置がずれるとスイッチ類が正常に押せなくなるおそれがあります。十分注意して貼り付けてください。



両面テープ貼り付け時の注意事項

・取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面に貼り付けると脱落の原因となります。
・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないよう注意してください。粘着力が弱くなり、脱落の原因となります。
・両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。
・両面テープと取付面の間にすき間があると脱落の原因となります。
・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品の使用を控え、強い力を加えないでください。
・本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはかし剤を使用してください。

【警告】ご使用前に必ずお読みください。

・用途以外の目的で使用しないでください。
・本製品に強い衝撃を与えないでください。
・取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。
・本製品は使用状況や経年変化により、変色・劣化等が発生する場合があります。
・本製品を拭く際は、柔らかい布等で拭いてください。傷が付くおそれがあります。
・本製品を洗剤・アルコール・シンナー等で拭かないでください。本製品を傷めるおそれがあります。
・使用する前に本製品が確実に取り付けられているか確認してください。
・急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドル・カーブ・悪路等の走行時に本製品や置いた物が脱落する可能性があります。
・直射日光で車内が非常に高温になる場合、置いてある物によっては変形・故障の原因となりますので、車から離れる際には本製品の上に物を放置しないでください。

完成図

